

Ekonomiczna i natychmiastowa łączność dla biznesu i przemysłu

- Profesjonalny radiotelefon bez licencji
- Łatwy w użyciu
- Lekki, ważący 300g
- 26.5 godz. czasu pracy (korzystając z akumulatora BP-232N w optymalnych warunkach)
- Scrambler fonii dostępny w wyposażeniu dodatkowym



LICENCE-FREE



OPCJE



HM-153L

śluchawka z mikrofonem, z klipsem obrotowym

HS-94 + VS-1L

śluchawka zaczepiana za ucho z mikrofonem na elastycznym wysięgniku

HS-95 + VS-1L

zestaw z listwą zagłówną

HS-97 + VS-1L

laryngofon

VS-1L moduł PTT/VOX, wymagany przy korzystaniu z zestawów nagłownych



HM-158L mikrofonogłośnik kompaktowy z dokręcanym złączem



HM-159L pełnowymiarowy mikrofon z klipsem obrotowym



BP-232N akumulator litowo-jonowy, 7.4V/2000mAh



BP-240 pojemnik na baterie, 6 sztuk baterii typu AAA (LR03)



BC-160 (ładowarka) + **BC-145E** (zasilacz); szybka ładowarka stojąca, ładuje BP-232N w ciągu 3 godz.

BC-119N (ładowarka) + **AD-106** (adapter) + **BC-145E** (zasilacz), szybka ładowarka stojąca



BC-171 (ładowarka) + **BC-147E** (zasilacz); ładowarka stojąca, czas ładowania BP-232N: 10 godz.



BC-121N (ładowarka) + **AD-106** (adapter) + **BC-157** (zasilacz); szybka ładowarka wielopozycyjna, do jednoczesnego ładowania do 6 akumulatorów BP-231; wymaganych jest 6 szt. AD-106



Scrambler fonii
UT-109 32 kody
UT-110 1020 kodów



Klips do paska
MB-93 obrotowy (zdj.)
MB-94 typu aligator



MB-96F sztywna zawieszka do paska skórzanego (zdj.)
MB-96N obrotowy klips do paska skórzanego

Kable zasilania DC

CP-17L kabel do gniazd zapalniczek, do użycia z BC-119N
OPC-515L kabel zasilania DC, do użycia z BC-119N
OPC-656 zastępuje zasilacz BC-157 przy używaniu źródła zasilania DC z ładowarką BC-121N

Icom Inc.

Odwiedź naszą stronę www.icompolska.pl

ICOM

Twój Autoryzowany Partner:

ICOM POLSKA Sp. z o.o.
3 Maja 54, 81-850 SOPOT

Tel. +48 (58) 551 04 84
Fax +48 (58) 551 04 84 w.21
URL <http://www.icompolska.pl>
E-mail icompolska@icompolska.pl

ICOM



LICENCE-FREE

Rugged
MIL-STD 810



RADIOTELEFON PMR446
IC-F25SR

Actual Size



© 2009 ICOM POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone.
IC-F25SR Ver1.0 2009-01-20



PMR446 TRANSCIEIVER

IC-F25SR

Praktyczne funkcje radia bez licencji



Kompaktowa obudowa
krótka antena, idealnie mieszczący się w kieszeni, wymiary 53x195(z anteną)x38mm



Lekki,
o wadze 300g

Programowalne przyciski

Przycisk PTT



Funkcja oddzwaniania potwierdzającego „Smart Ringer”, sprawdzająca czy odbiorca wywołania jest w zasięgu łączności



Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności BP-232N, umożliwiający do 26.5 godz pracy (Tx:Rx:stand-by=5:5:90)



Dostępne w wyposażeniu dodatkowym **moduły scramblera fonii** UT-109 (32 kody) lub UT-110 (1020 kodów)



Pozostałe funkcje:

- Funkcja energooszczędności
- Alert wyładowanego akumulatora
- Funkcja monitoringu
- „Call ring” funkcja pozwalająca na wysyłanie tonu dzwonka
- Funkcja TOT, licznik czasowy zapobiegający zbyt długiej, ciągłej transmisji



16-pozycyjne, obrotowe pokrętko wyboru wcześniej zaprogramowanych komórek pamięci; możliwość zaprogramowania kodów grupowych CTCSS (lub DTCS); kanał 16 ustawiony jako skanowanie

Rotary
16 Ch

Pokrętko poziomu głośności

Diody LED wskazująca kolorem zielonym/czerwonym/pomarańczowym aktualny stan roboczy



Głośnik

Wejście na mikrofonogłośnik do podłączenia dostępnego w wyposażeniu dodatkowym mikrofonogłośnika lub zestawu nagłownego VOX



Mikrofon

Odporna obudowa o konstrukcji odpowiadającej klasie MIL-STD 810



Szybka ładowarka stojąca BC-160, dostarczana w zestawie z radiotelefonem



Specyfikacje

Zakres częstotliwości: 446.00652-446.09375 MHz
Zakres temp. pracy: -25°C do +55°C
Moc wyjściowa: 0.5W
Moc wyjściowa audio: 0.5W
Zakres łączności: ok. 3km
(może się zmieniać zależnie od środowiska, ukształtowania terenu, warunków atmosferycznych itp.)

Akcesoria dołączone w zestawie:

Akumulator **BP-232N**
Ładowarka **BC-160**
Zasilacz **BC-145E**
Klips do paska **MB-94**

IC-F25SR

PMR446